

All-in-one UPS PERSEUS

AP200L, AP200D, AP300mini,
AP400, ZP1000, AP1000,
XP1000, AP1500B, AP2200B,
AP2200Y, AP2000, XP2000,
AP5000

Model: Perseus

KEYWORD: UPS, Un-interruptible Power Supply

Warranty: 1 year

Not water-proof product

Warning: do not let liquid flow into the interior of the inverter power supply.

This series of UPS has been carefully designed and optimized to meet the high standard requirements of all-in-one UPS for different fields and electrical equipment. Whether in home, commercial, or industrial environments, stable and reliable sine wave AC power supply can be provided to ensure the safe and efficient operation of electrical equipment. Suitable for personal or a small group of people.

- . LiFePO4 cell inside.
- . Use Coulomb method to calculate capacity.
- . Colored LCD display
- . <20 ms UPS reaction time.

Main uses

Outdoors: travelling, mini-concert, camping

Office equipment: computers, printers, copiers, etc.


Commercial equipment: cash registers, POS machines, advertising display screens, etc.

Electric tools: various electric tools and mechanical equipment.

Lighting system: indoor and outdoor lighting.

Telecommunications equipment: communication base stations, network equipment, etc.

Socket (optional)



Certification

CE FC P-P ROHS

AP200L

产品特点

- 内置192Wh超大容量磷酸铁锂电池
- PD140W双向输入输出Type-C口
- 内置150W 20-60V超宽电压范围超大功率MPPT控制器 (最快2小时充满)
- 带精准数字显示的彩色LCD显示屏
- 带库仑计算法, 精准电量显示
- 隐藏式LED照明灯
- 隐藏灯有感应关灯功能, 收灯自动关灯
- 功耗低于100 μ A, 存放3年无忧



- 电池容量: 192Wh/60000mAh/3.2V
- 输出功率: 200W
- 电池类型: 磷酸铁锂电池
- Type-C1输出: 5/9/12/15V-3A, 20V/28V-5A 最大140W
- Type-C2输出: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.5A 最大22.5W
- USB-A*2输出: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A 最大18W
- DC5525*1输出: 12V-10A 最大120W
- LED照明灯: 最大3W
- 太阳能输入DC7909: 20-60V/ 最大150W
- Type-C1输入: 5/9/12/15V-3A, 20V/28V-5A 最大140W



相关认证

CE FC RoHS

AP200D

产品特点

- 内置192Wh超大容量磷酸铁锂电池
- 内置100W 20-60V超宽电压范围超大功率MPPT控制器 (最快2小时充满)
- 带精准数字显示的彩色LCD显示屏
- 带库仑计算法, 精准电量显示
- 隐藏式LED照明灯
- 功耗低于100 μ A, 存放3年无忧



- 电池容量: 192Wh/60000mAh/3.2V
- 输出功率: 200W
- 电池类型: 磷酸铁锂电池
- Type-C输出: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.5A 最大22.5W
- USB-A输出: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A 最大18W
- DC5525*2输出: 共享12V-10A 最大120W
- LED照明灯: 最大3W
- 太阳能输入DC5525: 20-60V 最大100W
- 适配器输入DC5525: 14.6V-2A 28W



相关认证

CE FC RoHS

AP300Mini

产品特点

- 巴掌大体积, 市面上最小体积真300W便携电源
- 无需充电器, 一根充电线搞定
- 充电PD140W输出Type-C口
- 内置MPPT控制器
- 带库仑计算法, 精准电量显示的LCD彩屏
- 15W大功率无线充电功能
- <20毫秒切换UPS功能
- AC输出频率自动跟随功能
- 60颗LED灯组成整块面灯
- 功耗低于100 μ A, 存放3年无忧



- 电池容量: 288Wh/90000mAh/3.2V
- 输出功率: 300W
- 电池类型: 磷酸铁锂电池
- AC*1输出: 100-120V/300W, 或者220-240V/300W
- Type-C1输出: 5/9/12/15V-3A, 20V/28V-5A 最大140W
- Type-C2输出: 5/9/12/15V-3A, 20V/28V-5A 最大140W
- USB-A*2输出: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A 最大18W
- 无线充电: 最大15W
- DC5525输出: 12V-10A 最大120W
- LED照明灯: 最大10W
- 太阳能输入DC5525: 20-30V 最大100W
- 车载输入DC5525: 12-15V 最大100W
- AC交流输入: 100-120V/150W, 或者220-240V/150W

可选规格



相关认证

CE FC RoHS

AP400

产品特点

- 无需充电器, 一根充电线搞定充电
- 带库仑计算法, 精准电量显示的LED屏
- <20毫秒切换UPS功能
- AC输出频率自动跟随功能
- 60颗LED灯组成整块面灯
- 10W无线充电功能



- 电池容量: 345.6Wh/108000mAh/3.2V
- 输出功率: 600W
- 电池类型: 磷酸铁锂电池
- AC*2输出: 100-120V/500W, 或者220-240V/600W
- Type-C输出: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.5A 最大22.5W
- USB-A*3输出: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A 最大18W
- 无线充电: 最大10W
- 车充点烟器输出: 12V-10A 最大120W
- LED照明灯: 最大10W
- 太阳能输入DC5525: 20-30V 最大150W
- 车载输入DC5525: 12-15V 最大100W
- AC交流输入: 100-120V/150W, 或者220-240V/150W

可选规格



相关认证

CE FC RoHS

ZP1000

产品特点

- 可无限扩展电池包容量
- 带库仑计算法, 精准电量显示的LED屏
- <20毫秒切换UPS功能
- AC输出频率自动跟随功能
- 可AC充电与太阳能充电同时进行, 可充电与放电同时进行
- 功耗低于100 μ A, 存放3年无忧



- 电池容量: 902.4Wh/282000mAh/3.2V
- 输出功率: 1000W
- 电池类型: 磷酸铁锂电池
- AC*2输出: 220-240V/1000W
- Type-C输出: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.5A 最大22.5W
- USB-A*3输出: 共享5V-5A 最大25W
- LED照明灯: 最大10W
- 太阳能输入DC5525: 30-60V 最大300W
- AC交流输入: 220-240V/150W

可选规格



相关认证

CE FC RoHS

AP1000

产品特点

- 1小时充满, 1000W快充输入
- 行业少有的软包刀片磷酸铁锂电芯, 更安全
- 带自恢复保险丝交流输入保护
- 带库仑计算法, 精准电量显示的LCD彩屏
- 内置500W大功率MPPT
- <20毫秒切换UPS功能



- 电池容量: 1024Wh/320000mAh/3.2V
- 输出功率: 1600W
- 电池类型: 软包磷酸铁锂电池
- AC*3输出: 100-120V/1600W, 或者220-240V/1600W
- Type-C1输出: 5/9/12/15V-3A, 20V/28V-5A 最大100W
- Type-C2输出: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.5A 最大22.5W
- USB-A*4输出: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A 最大18W
- DC5525*2+车充点烟器输出: 共享12V-16A 最大200W
- LED照明灯: 最大10W
- 太阳能输入XT60: 12-60V 最大500W
- 车载输入XT60: 12-15V 最大120W
- AC交流输入: 100-120V/1000W, 或者220-240V/1000W

可选规格



相关认证

CE FC RoHS

XP1000

产品卖点

- 1小时充满, 1000W快充输入
- 行业少有的软包刀片磷酸铁锂电芯, 更安全
- 带自恢复保险丝交流输入保护
- 带库仑计算法, 精准电量显示的LCD彩屏
- 内置500W大功率MPPT
- 带200W的24V直流输出
- <20毫秒切换UPS功能



- 电池容量: 1024Wh/32000mAh/3.2V
- 输出功率: 1600W
- 电池类型: 软包磷酸铁锂电池
- AC*2输出: 100-120V/1600W, 或者220-240V/1600W
- Type-C1输出: 5/9/12/15V-3A, 20V/28V-5A 最大100W
- Type-C2输出: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.5A 最大22.5W
- USB-A*4输出: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A 最大18W
- DC5525*2+车充点烟器输出1: 共享12V-16A 最大200W
- DC5525*2+车充点烟器输出2: 共享24V-8A 最大200W
- LED照明灯: 最大3W
- 太阳能输入XT60: 12-60V 最大500W
- 车载输入XT60: 12-15V 最大120W
- AC交流输入: 100-120V/1000W, 或者220-240V/1000W

可选规格



相关认证

CE FC RoHS

AP1500B

产品卖点

- 接近1500Wh的超大容量
- 一根充电线实现1000W快充输入
- 带自恢复保险丝交流输入保护
- 2000W的大功率输出兼容99%用电设备
- 带库仑计算法, 精准电量显示的LCD彩屏
- <20毫秒切换UPS功能
- 功耗低于100μA, 存放3年无忧



- 电池容量: 1488Wh/465000mAh/3.2V
- 输出功率: 2000W
- 电池类型: 磷酸铁锂电池
- AC*3输出: 100-120V/2000W, 或者220-240V/2000W
- Type-C1输出: 5/9/12/15V-3A, 20V/28V-5A 最大140W
- Type-C2输出: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.5A 最大22.5W
- USB-A*4输出: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A 最大18W
- DC5525*2+车充点烟器输出: 共享12V-10A 最大120V
- LED照明灯: 最大3W
- 太阳能输入DC5525: 12-60V 最大500W
- 车载输入DC5525: 12-15V 最大150W
- AC交流输入: 100-120V/1000W, 或者220-240V/1000W

可选规格



相关认证

CE FC RoHS

AP2200B

产品卖点

- 超过2200Wh的超大容量
- 一根充电线实现1500W快充输入
- 带自恢复保险丝交流输入保护
- 2000W的大功率输出兼容99%用电设备
- 带库仑计算法, 精准电量显示的LCD彩屏
- <20毫秒切换UPS功能
- 功耗低于100μA, 存放3年无忧



- 电池容量: 2232Wh/697500mAh/3.2V
- 输出功率: 2000W
- 电池类型: 磷酸铁锂电池
- AC*3输出: 100-120V/2000W, 或者220-240V/2000W
- Type-C1输出: 5/9/12/15V-3A, 20V/28V-5A 最大140W
- Type-C2输出: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.5A 最大22.5W
- USB-A*4输出: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A 最大18W
- LED照明灯: 最大5W
- 太阳能输入XT60: 12-60V 最大500W
- 车载输入XT60: 12-15V 最大150W
- AC交流输入: 100-120V/1500W, 或者220-240V/1500W

可选规格



相关认证

CE FC RoHS

AP2200Y

产品卖点

- 超过2200Wh的超大容量
- 一根充电线实现1500W快充输入
- 带自恢复保险丝交流输入保护
- 2000W的大功率输出兼容99%用电设备
- 带库仑计算法, 精准电量显示的LCD彩屏
- <20毫秒切换UPS功能
- 内置500W大功率MPPT
- 功耗低于100μA, 存放3年无忧



- 电池容量: 2232Wh/697500mAh/3.2V
- 输出功率: 2000W
- 电池类型: 磷酸铁锂电池
- AC*3输出: 100-120V/2000W, 或者220-240V/2000W
- Type-C1输出: 5/9/12/15V-3A, 20V/28V-5A 最大140W
- Type-C2输出: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.5A 最大22.5W
- USB-A*4输出: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A 最大18W
- DC5525*2+车充点烟器输出1: 共享12V-16A 最大200W
- DC5525*2+车充点烟器输出2: 共享24V-8A 最大200W
- LED照明灯: 最大10W
- 太阳能输入XT60: 12-60V 最大500W
- 车载输入XT60: 12-15V 最大150W
- AC交流输入: 100-120V/1500W, 或者220-240V/1500W

可选规格



相关认证

CE FC RoHS

AP2000

产品卖点

- 一根充电线实现1000W快充输入
- 行业少有的软包刀片磷酸铁锂电芯, 更安全
- 带自恢复保险丝交流输入保护
- 带库仑计算法, 精准电量显示的LCD彩屏
- 内置500W大功率MPPT
- <20毫秒切换UPS功能



- 电池容量: 2048Wh/640000mAh/3.2V
- 输出功率: 2000W
- 电池类型: 软包磷酸铁锂电池
- AC*4输出: 100-120V/2000W, 或者220-240V/2000W
- Type-C1输出: 5/9/12/15V-3A, 20V/28V-5A 最大100W
- Type-C2输出: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.5A 最大22.5W
- USB-A*4输出: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A 最大18W
- DC5525*2+车充点烟器输出: 共享12V-16A 最大200W
- LED照明灯: 最大10W
- 太阳能输入XT60: 12-60V 最大500W
- 车载输入XT60: 12-15V 最大120W
- AC交流输入: 100-120V/1000W, 或者220-240V/1000W

可选规格



相关认证

CE FC RoHS

XP2000

产品卖点

- 一根充电线实现1000W快充输入
- 行业少有的软包刀片磷酸铁锂电芯, 更安全
- 带自恢复保险丝交流输入保护
- 带库仑计算法, 精准电量显示的LCD彩屏
- 内置500W大功率MPPT
- 带200W的24V直流输出
- <20毫秒切换UPS功能



- 电池容量: 2048Wh/640000mAh/3.2V
- 输出功率: 2000W
- 电池类型: 软包磷酸铁锂电池
- AC*2输出: 100-120V/2000W, 或者220-240V/2000W
- Type-C1输出: 5/9/12/15V-3A, 20V/28V-5A 最大100W
- Type-C2输出: 5V-3A, 9V-2.22A, 12V-1.5A 最大22.5W
- USB-A*4输出: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A 最大18W
- DC5525*2+车充点烟器输出1: 共享12V-16A 最大200W
- DC5525*2+车充点烟器输出2: 共享24V-8A 最大200W
- LED照明灯: 最大3W
- 太阳能输入XT60: 12-60V 最大500W
- 车载输入XT60: 12-15V 最大120W
- AC交流输入: 100-120V/1000W, 或者220-240V/1000W

可选规格



相关认证

CE FC RoHS

■ AP5000

产品卖点

- 带轮子，方便移动便捷性佳
- 5000W超大功率，满足工业用电
- 5度电大容量，既可以户外使用，也可以放家里当家庭储能使用
- 所有接口隐藏，防尘防灰
- <20毫秒切换UPS功能

可选规格



相关认证

CE FC RoHS

- 电池容量：51200Wh/1600000mAh/3.2V
- 输出功率：5000W
- 电池类型：软包磷酸铁锂电池
- AC*3输出：220-240V/5000W 50Hz，峰值功率达6000W
- 太阳能输入MC4*2：120-430V 最大6000W
- AC交流输入：220-240V/1500W 50Hz
- 循环次数：3000次 > 80%
- 产品净重：66KG
- 产品毛重：73KG
- 产品尺寸：620x497x334mm
- 包装尺寸：695x530x355mm

